


Hochdruckreiniger CH4130(S)

Der kompakteste seiner Klasse!



Alternativ auch auf Standardanhänger montierbar



CH4130 mit 18 PS
Zwei-Zylinder-Motor

Der CH4130 passt nicht nur in die üblichen Transporter sondern auch in die preiswerten Kleintransporter der neuen Generation wie z. B. Kangoo, Caddy, Berlingo etc.

Der besondere Vorteil des CH4130 besteht in seiner äußerst kompakten Konstruktion. Einbaubar in Kleintransporter wie Kangoo, Berlingo + Co. ist der CH4130 prädestiniert für den schnellen und problemlosen Einsatz bei unschlagbarem Kosten/Nutzen-Effekt.

Der CH4130 ist ausgelegt für die Reinigung von Hausanschlüssen, Grund- und Fettleitungen bis 300mm Ø. Da der CH4130 ausschließlich aus hochwertigen Qualitätskomponenten besteht (siehe techn. Daten) ist ein zuverlässiger und effektiver Betrieb gewährleistet.

Technische Daten:

Gewicht: ca. 265 kg

Abmessungen: L 135 cm, B 97 cm, H 119 cm

Pumpe: Speck P30, 3 Keramikkolben, Messing-Pumpenkopf, 6 Edelstahl-Ventile

Betriebsdruck: stufenlos 5-130 bar (Speck UL221), automatische Druckregulierung (By-Pass-Betrieb)

Pumpenleistung: 40 l / min.

Motor: 18 PS Vanguard V-Twin, mit Benzintank, Ölfilter, Temperaturüberwachung, elektrischer Anlasser mit eigener Batterie sowie Handstart

Rahmen: geschweißter Stahlprofilrahmen, feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Hochdruck-Schlauchhaspel: aus verzinktem Stahl, mit 80 m Hochdruckschlauch NW 13

Wasserzufuhr-Schlauchhaspel: mit 50 m Befüllschlauch NW 19

Bedienungspult: mit Not-Aus-Taste, Glycerin-Manometer und Druckregler

Wassertank: aus High-Density-Polyethylen (HDPE), 300 Liter, mit Wasserfilter, Ventilen Überlaufinstallation und Wassermangelsicherung gegen Trockenlauf

Weitere Grundausstattung: Zwei Kanalreinigungs-Düsen, eine Hochdruck-Spritzpistole mit Lanze
Diverses Zubehör/Düsen lieferbar.

Komplett einbaufertig und betriebsbereit

CH4130 **Bestell-Nr. 41300**

CH4130S wie CH4130 jedoch mit 20PS Vanguard V-Twin Motor, Pumpenleistung 150 bar, 50l/min. **Bestell-Nr. 41300/50**



Für Rohre und Kanäle bis 300 mm Ø

CH4130S mit 20 PS
Zwei-Zylinder-Motor