

A) Flexikern®-Rohrreinigungswellen:



Patentierter Konstruktion mit 42adrigem Stahlseilkern



Flexikern®-Rohrreinigungswellen mit festem Standard-Bohrkopf

Best.-Nr.	Abmessungen	für Rohr-Ø	kg	Draht-Ø
55071	7mmØ x 7,5m	20-50mm	1,9	2,4mm
55073	7mmØ x 15m	20-50mm	3,5	2,4mm
55081	8mmØ x 7,5m	40-50mm	2,6	2,8mm
55082	8mmØ x 10,5m	40-50mm	3,5	2,8mm
55083	8mmØ x 15m	40-50mm	5,0	2,8mm
55101	10mmØ x 7,5m	50-75mm	3,1	3,0mm
55102	10mmØ x 10,5m	50-75mm	4,3	3,0mm

Flexikern®-Rohrreinigungswellen mit femininer Kupplung

Best.-Nr.	Abmessungen	für Rohr-Ø	kg	Draht-Ø
55085	8mmØ x 7,5m	40-50mm	2,6	2,8mm
55086	8mmØ x 10,5m	40-50mm	3,5	2,8mm
55087	8mmØ x 15m	40-50mm	5,0	2,8mm
55105	10mmØ x 7,5m	50-75mm	3,1	3,0mm
55106	10mmØ x 10,5m	50-75mm	4,3	3,0mm



Flexikern®-Rohrreinigungswellen mit maskuliner und femininer Kupplung

Best.-Nr.	Abmessungen	für Rohr-Ø	kg	Draht-Ø
55107	10mmØ x 15m	50-75mm	7,5	3,5mm
55108	10mmØ x 23m	50-75mm	10,9	3,5mm
55109	10mmØ x 30,5m	50-75mm	14,5	3,5mm
55137	13mmØ x 15m	75-100mm*	11,8	4,0mm
55138	13mmØ x 23m	75-100mm*	17,4	4,0mm
55139	13mmØ x 30,5m	75-100mm*	23,1	4,0mm
55167	16mmØ x 15m	75-150mm	19,0	5,5mm
55168	16mmØ x 23m	75-150mm	27,5	5,5mm
55169	16mmØ x 30,5m	75-150mm	37,5	5,5mm
55205	20mmØ x 7,5m	100-250mm	11,5	6,0mm
55207	20mmØ x 15m	100-250mm	23,0	6,0mm
55208	20mmØ x 23m	100-250mm	34,2	6,0mm
55209	20mmØ x 30,5m	100-250mm	47,0	6,0mm

*keine Wurzeln

B) Rohrreinigungswellen mit T-Nut-Kupplungen:

(Abb. zeigt neue Best.-Nr.55164, Ø16mm x 2,3m mit Kern)



Best.-Nr.	Abmessungen	für Rohr-Ø	kg	Draht-Ø
55221	22mmØ x 4,6m Proflex® mit Innenwelle verstärkt	75-150mm	5,5	4,6mm
55220	22mmØ x 4,6m offen gewickelt	50-100mm	3,6	4,6mm
55161	16mmØ x 2,3m geschlossen gewickelt	30-75mm	1,7	3,1mm
55160	16mmØ x 2,3m offen gewickelt	30-75mm	1,0	3,1mm

(Passende Köpfe finden sie [hier](#))